

VULKANISIERGERÄT

PKW VULKANISIERGERÄT LATEX 50

EINSATZBEREICH:

Reparatur von EM und Traktorreifen in der Lauffläche sowie in der Seitenwand

BESCHREIBUNG:

- Diese technischen Daten sollten jeden Profi überzeugen:
- Die LATEX 50 stellt die absolute Spitzenklasse der Halbschalenvulkanisierertechnik dar.
- gleichzeitige Heizung der Innen- u. Außenseite
- Kontourleisten für die Formen auswechselbar
- Außen- u. Innentemperatur separat regelbar über elektr.
- Thermostate; Anzeige Digital
- Heizzeit wird automatisch gesteuert und Digital angezeigt
- mechanischer Vordruck von außen, pneumatischer
- Druck über Luftkissen von innen. Anzeige analog darüberhinaus regelbar.
- Mulde u. Reifen werden nach der Heizung mit Lüftern runtergekühlt.
- selbst komplizierte Schulterheizungen stellen hierbei keine Probleme dar.
- Digitalanzeige der Temperatur von 0°-150°C



TECHNISCHE DATEN:

Gewicht	kg	460
Druckluft der Kissen	bar	3-4
Abmessungen (H*B*T)	mm	1780*560*980

REIFENGRÖSSEN

EM	17.5-25 to 45/65-45
AGRAR	1050/50-32
Elektr.	Anschluss 3 / PE AC 380-415 V / 50



BORGWARDSTR. 10
21339 LÜNEBURG

FON: 04131 - 981661
FAX: 04131 - 981663
www.rei-pa.com

Mehr Rohertrag und zufriedene Kunden, durch **REINHEIMER**, dem kompetenten Partner für den Reifenservice. **04131 - 981661 und 62**